



## **URBANNATURE – zabezpieczanie krawędzi płyt**

Po docinaniu płyt na wymagany wymiar, konieczne jest zabezpieczenie ich krawędzi, lakierem lub farbą zaprawową dostarczaną wraz z płytami.

Zabezpieczanie brzegów płyt elewacyjnych Cembrit przeciwdziała wchłanianiu wilgoci ze środowiska naturalnego przez krawędzie oraz możliwości zmian odcienia koloru widocznej powierzchni przy krawędzi na płycie.

### **Rodzaj materiału**

wodna farba akrylowa, lakier ochronny

### **Zastosowanie**

ochrona krawędzi włóknisto-cementowych płyt elewacyjnych

### **Przygotowanie powierzchni**

płyta elewacyjna musi być sucha, jej brzegi muszą być oczyszczone z kurzu, pyłu, brudu przed aplikowaniem farby (lakieru).

### **Wymagania**

temperatura płyt oraz otoczenia powinna mieścić się w granicach od +5 do +40°C (temperatura optymalna +20 °C), wilgotność względna < 85% (optymalna 60% )

### **Aplikowanie**

przed użyciem farbę (lakier) należy dokładnie wymieszać, zaleca się nakładanie farby (lakieru) wałkiem z krótkim włosiem. Należy oczyścić narzędzie wodą z mydłem obficie spłukując.

### **Magazynowanie**

płyty magazynować w temperaturze od +5 do +40 °C, nie przechowywać na mrozie.